



XE TẢI NHẬT BẢN
BỀN BỈ & KINH TẾ

Quester
CDE 280



★ BẢO HÀNH ★ BẢO HÀNH ★
24
THÁNG
300.000 km
★ ★



THÙNG ĐÔNG LẠNH



THÙNG MŨI BẠT

TIẾT KIỂM NHIÊN LIỆU



Hệ thống truyền động được thiết kế và tính toán với tỷ số truyền hợp lý đảm bảo động cơ luôn hoạt động tối ưu và tiết kiệm nhiên liệu.

ĐỘ TIN CẬY

Khung gầm được thiết kế vững chắc và trải qua các công đoạn kiểm tra nghiêm ngặt, đạt tiêu chuẩn châu Âu.

Khung gầm còn được trang bị thanh cân bằng ngang đảm bảo xe hoạt động an toàn, bền bỉ trên mọi địa hình.



HIỆU QUẢ LÁI XE

Không gian Cabin rộng rãi làm tăng sự thoải mái của tài xế khi vận hành đường dài giúp việc lái xe an toàn hơn.

Màn hình LED hiện đại hiển thị mọi cảnh báo một cách trực quan nhất tới tài xế.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL		CDE62TR 08MJ	
KÍCH THƯỚC			
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm)	11243 x 2480 x 3160	12143 x 2480 x 3160	
Chiều dài cơ sở (mm)	5600 + 1370	6300 + 1370	
Vệt bánh trước/sau (mm)	2026/ 1835		
KHỐI LƯỢNG			
Tự trọng	7744 Kg	7802 Kg	
Tổng tải trọng theo thiết kế	28700 Kg		
Tổng tải trọng cho phép giao thông	24000 Kg		
Số chỗ ngồi	02 người		
ĐỘNG CƠ			
Model	GH8E 280 EUV		
Loại động cơ	Diesel, 4 thì, 6 xi lanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát khí nạp, phun dầu điện tử		
Dung tích xi lanh	7698 cm ³		
Công suất cực đại (HP/ Kw)	280 HP/ 206 Kw tại 2200 rpm		
Mômen xoắn cực đại	1050 Nm tại 1100 - 1700 rpm		
TRUYỀN ĐỘNG			
Ly hợp	Đĩa ma sát khô		
Hộp số	Cơ khí, 09 số tiến, 01 số lùi		
Tỷ số truyền cầu	4.63		
HỆ THỐNG LÁI			
Trục vít Ecu bi, trợ lực thủy lực			
HỆ THỐNG PHANH			
Phanh trước sau/ Phanh tay	Trang trống, khí nén toàn phần/ Lốc kê		
Tiêu chuẩn an toàn phanh	ABS, Cúp bó		
HỆ THỐNG TREO			
Trước/ Sau	Nhíp lá, giảm chấn thủy lực		
HỆ THỐNG LỐP			
Thể tích thùng nhiên liệu	315 lít		
TRANG BỊ TIÊU CHUẨN			
Giường nằm, Khoang để đồ, Máy lạnh, Kính một chạm, Radio, MP3, AUX, Đồ nghề			

Chú ý: Hình ảnh và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước tới Khách hàng.

THÔNG TIN ĐẠI LÝ