



UD TRUCKS

XE TẢI NHẬT BẢN
BỀN BỈ & KINH TẾ

Quester
CWE 350



★ BẢO HÀNH ★ BẢO HÀNH ★
24
THÁNG
300.000 km
★ ★



www.udtrucks.com.vn



XE ÉP RÁC



XE HOOKLIFT



XE BỒN CÁM

TIẾT KIỂM NHIÊN LIỆU



Hệ thống truyền động được thiết kế và tính toán với tỷ số truyền hợp lý đảm bảo động cơ luôn hoạt động tối ưu và tiết kiệm nhiên liệu.



ĐỘ TIN CẬY

Khung gầm được thiết kế vững chắc và trải qua các công đoạn kiểm tra nghiêm ngặt, đạt tiêu chuẩn châu Âu.

Khung gầm còn được trang bị thanh cân bằng ngang đảm bảo xe hoạt động an toàn, bền bỉ trên mọi địa hình.

HIỆU QUẢ LÁI XE

Không gian Cabin rộng rãi làm tăng sự thoải mái của tài xế khi vận hành đường dài giúp việc lái xe an toàn hơn.

Màn hình LED hiện đại hiển thị mọi cảnh báo một cách trực quan nhất tới tài xế.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	CWE64R 08MS	
KÍCH THƯỚC		
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm)	9963 x 2480 x 3215	11263 x 2480 x 3215
Chiều dài cơ sở (mm)	4600 + 1370	5600 + 1370
Vết bánh trước/sau (mm)	2026/ 1835	
KHỐI LƯỢNG		
Tự trọng	8507 Kg	8604 Kg
Tổng tải trọng theo thiết kế	34000 Kg (8000 + 13000 + 13000)	
Tổng tải trọng cho phép giao thông	24000 Kg	
Số chỗ ngồi	02 người	
ĐỘNG CƠ		
Model	GH8E 280 - Euro V	
Loại động cơ	Diesel, 4 thì, 6 xi lanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát khí nạp, phun dầu điện tử	
Dung tích xi lanh	7698 cm ³	
Công suất cực đại (HP/ Kw)	350 HP/ 258 Kw tại 2200 rpm	
Mômen xoắn cực đại	1200 Nm tại 1200 - 1600 rpm	
TRUYỀN ĐỘNG		
Ly hợp	Đĩa ma sát khô	
Hộp số	Cơ khí, 09 số tiến, 01 số lùi	
Tỷ số truyền cầu	4.63	
HỆ THỐNG LÁI	Trục vít Ecu bi, trợ lực thủy lực	
HỆ THỐNG PHANH		
Phanh trước sau/ Phanh tay	Trang trống, khí nén toàn phần/ Lốc kê	
Tiêu chuẩn an toàn phanh	ABS, Cúp bó	
HỆ THỐNG TREO		
Trước/ Sau	Nhíp lá, giảm chấn thủy lực	
HỆ THỐNG LỐP	Michelin 11.00R20	
Thể tích thùng nhiên liệu	315 lít	
TRANG BỊ TIÊU CHUẨN	Giường nằm, Khoang để đồ, Máy lạnh, Kính một chạm, Radio, MP3, AUX, Đồ nghề	

Chú ý: Hình ảnh và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước tới Khách hàng.

THÔNG TIN ĐẠI LÝ