



ĐẦU KÉO NHẬT BẢN
CAO CẤP - ĐẲNG CẤP

Quester
GWE 460



www.udtrucks.com.vn



TIẾT KIỂM NHIỀU LIỆU



Hệ thống truyền động được thiết kế và tính toán với tỷ số truyền hợp lý đảm bảo động cơ luôn hoạt động tối ưu và tiết kiệm nhiên liệu.

ĐỘ TIN CẬY



Khung gầm được thiết kế vững chắc và trải qua các công đoạn kiểm tra nghiêm ngặt, đạt tiêu chuẩn châu Âu.

Khung gầm còn được trang bị thanh cân bằng ngang đảm bảo xe hoạt động an toàn, bền bỉ trên mọi địa hình.

THIẾT KẾ ĐẲNG CẤP

Không gian Cabin rộng rãi, hiện đại trang bị giường 2 tầng.

Màn hình LED hiển thị mọi cảnh báo.

Hộp số ESCOT điều khiển tự động cho khả năng vận hành mượt mà và dễ dàng hơn.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	GWE64T 11MS
KÍCH THƯỚC	
Chiều dài cơ sở	3400 mm + 1370 mm
Kích thước tổng thể (DxRxH)	7282 mm x 2480 mm x 3732 mm
Vệt bánh trước/sau	2026 mm/ 1835 mm
KHỐI LƯỢNG	
Tự trọng	8423 Kg
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế/ CPGT	28553 Kg/ 24000Kg
Khối lượng kéo theo thiết kế/ CPGT	60000 Kg/ 39477 Kg
Số chỗ ngồi	02 người
ĐỘNG CƠ	
Model	GH11E 460 - Euro V
Loại động cơ	Diesel, 4 thì, 6 xi lanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát khí nạp, (EUI)
Dung tích xi lanh	10837 cm ³
Công suất cực đại (HP/ Kw)	460 HP/ 346 Kw tại 2300 rpm
Mômen xoắn cực đại	2240 Nm tại 950 - 1400 rpm
TRUYỀN ĐỘNG	
Ly hợp	Đĩa ma sát khô
Hộp số	Điều khiển tự động (ESCOT)
Tỷ số truyền cầu	4.3
HỆ THỐNG LÁI	Trục vít Ecu bi, trợ lực thủy lực
HỆ THỐNG PHANH	
Phanh trước/ Phanh sau	Trang trống khí nén, tuần hoàn
Tiêu chuẩn an toàn phanh	ABS, Phanh đỗ đèo tích hợp động cơ
HỆ THỐNG TREO	
Trước/ Sau	Lá nhíp, giảm chấn thủy lực
HỆ THỐNG LỐP	
Thể tích thùng nhiên liệu	405 lít
Cabin	Giường 02 tầng, Giảm chấn 4 điểm
TRANG BỊ CAO CẤP	Mâm nhôm, bầu hơi nhôm, thùng dầu nhôm, hệ thống Cruise Control

Chú ý: Hình ảnh và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước tới Khách hàng.

THÔNG TIN ĐẠI LÝ