



XE TẢI NHẬT BẢN
MẠNH MẼ VÀ TIN CẬY



Croner
PDE 250



www.udtrucks.com.vn



BỒN XĂNG DẦU



THÙNG MUI BẠT

TIẾT KIỂM NHIÊN LIỆU



Động cơ công nghệ tiên tiến của Volvo kết hợp hệ thống truyền động được thiết kế và tính toán với tỷ số truyền hợp lý đảm bảo động cơ luôn hoạt động tối ưu và tiết kiệm nhiên liệu.

ĐỘ TIN CẬY

Khung gầm được thiết kế vững chắc và trải qua các công đoạn kiểm tra nghiêm ngặt, đạt tiêu chuẩn châu Âu.

Khung gầm còn được trang bị thanh cân bằng ngang đảm bảo xe hoạt động an toàn, bền bỉ trên mọi địa hình.



HIỆU QUẢ LÁI XE

Không gian Cabin rộng rãi làm tăng sự thoải mái của tài xế khi vận hành đường dài giúp việc lái xe an toàn hơn.

Màn hình LED hiện đại hiển thị mọi cảnh báo một cách trực quan nhất tới tài xế.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	UD CRONER 6x2 PDE 250	
KÍCH THƯỚC		
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm)	10082 x 2486 x 2750	11900 x 2486 x 2750
Chiều dài cơ sở (mm)	5000 + 1370	6000 + 1370
Vệt bánh trước/sau (mm)	2027/ 1836	
KHỐI LƯỢNG		
Tự trọng	6700 Kg	6800 Kg
Tổng tải trọng theo thiết kế	31000 Kg (6500+13000+11500 Kg)	
Tổng tải trọng cho phép giao thông	24000 Kg	
Số chỗ ngồi	03 người	
ĐỘNG CƠ		
Model	GH8E 250 EUV	
Loại động cơ	Diesel, 4 thì, 6 xi lanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát khí nạp, phun dầu điện tử	
Dung tích xi lanh	7698 cm ³	
Công suất cực đại (HP/ Kw)	250 HP/ 184 Kw tại 2200 rpm	
Mômen xoắn cực đại	950 Nm tại 1000 - 1800 rpm	
TRUYỀN ĐỘNG		
Ly hợp	Đĩa ma sát khô	
Hộp số	Cơ khí, 09 số tiến, 01 số lùi	
Tỷ số truyền cầu	4.33	
HỆ THỐNG LÁI	Trục vít Ecu bi, trợ lực thủy lực	
HỆ THỐNG PHANH		
Phanh trước/sau/ Phanh tay	Tang trống, khí nén toàn phần/ Lốc kê	
Tiêu chuẩn an toàn phanh	ABS, Cúp bó	
HỆ THỐNG TREO		
Trước/ Sau	Nhíp lá, giảm chấn thủy lực/ Bàu hơi, giảm chấn thủy lực	
HỆ THỐNG LÓP	295/80R22.5	
Thể tích thùng nhiên liệu	202 lít	
TRANG BỊ TIÊU CHUẨN	Giường nằm, Khoang để đồ, Máy lạnh, Kính một chạm, Radio, MP3, AUX, Đồ nghề	

Chú ý: Hình ảnh và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước tới Khách hàng.

THÔNG TIN ĐẠI LÝ