

QUY CÁCH THÙNG KÍN PKE 250 WB 6500

I - THÔNG TIN THÙNG TẢI:

Nhãn Hiệu	Loại thùng	KTLL	
UD 4X2 PKE 250 WB 650	TK4C	9500 x 2380 x 2500	

II - QUY CÁCH THÙNG:

Stt	Qui Cách Tiêu chuẩn	Qui cách option	Minh họa
1	Sàn kẽm phẳng 2,5mm		
2	Đà ngang sắt U đúc		
3	Đà dọc sắt U đúc		
4	Ốp bao đầu đà ngang sắt 2,5mm chấn hình		
5	Khung xương vách hộp kẽm 40 x 40, 40 x 80 1,2mm		
6	Khung xương mũi và cửa hộp kẽm 30 x 30 và 20 x 40 1,2mm		
7	Vách ngoài inox 430 0,5mm		
8	Vách trong tole 0,5mm		
9	Nóc ngoài tole 0,5mm		
10	Bản lề, tay khóa inox và bát gài cửa sắt đúc		
11	Lam đèn, khung bao cửa sau inox 430		
12	Vè inox 430		
13	Cản hông sắt		
14	Cản sau sắt		
15	Sơn gầm, sàn, cản, vách và khung xương (nếu có)		
16	Ốp viền tiêu chuẩn (Phù hợp với vách ngoài)		
17			
18			